



*) bei Modell "UKW 1/1" beträgt die Maschinenfachabmessung (BxTxH) 315 x 480 x 325 mm
 ab Modell "UKW 5/1" beträgt die Maschinenfachabmessung (BxTxH) 370 x 520 x 310 mm
 1) bei Modell "UKW 6/1" mit zusätzlichem Tauwasserablauf an linker Seite

TW = Tauwasserablauf DNØ30
 KE = Kälte-Elektro



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	UKW 1/1-E	UKW 2/1-E	UKW 3/1-E	UKW 4/1-E	UKW 5/1-E	UKW 6/1-E
Rahmen Außenmaße:						
Breite x Tiefe	440 x 705	765 x 705	1090 x 705	1415 x 705	1740 x 705	2065 x 705
Außenmaße:						
Breite x Tiefe x Höhe	400 x 660 x 715	725 x 660 x 655	1050 x 660 x 655	1375 x 660 x 655	1700 x 660 x 700	2025 x 660 x 700
Nutz-Innenmaße:						
Breite x Tiefe x Höhe	330 x 535 x 180	655 x 535 x 180	980 x 535 x 180	1305 x 535 x 180	1630 x 535 x 180	1955 x 535 x 180
Einbauöffnung:						
Breite x Tiefe	410 x 665	735 x 665	1060 x 665	1385 x 665	1710 x 665	2035 x 665
Granitöffnung Detail B	335 x 545	660 x 545	985 x 545	1310 x 545	1635 x 545	1960 x 545
Nettoinhalt in Liter	32	63	95	126	157	188
Kälteleistung bei VT -10°C	305 Watt	370 Watt	480 Watt	600 Watt	700 Watt	825 Watt
	Kältemittel R 134a					
Temperaturbereich	+4°C					
Relative Luftfeuchte	ca. 80 - 85 %					
Leistungsaufnahme	295 Watt	335 Watt	490 Watt	530 Watt	620 Watt	720 Watt
Energieverbrauch	4,25 kW/24h	4,82 kW/24h	7,06 kW/24h	7,63 kW/24h	8,93 kW/24h	10,37 kW/24h
Spannung	230 V 50 Hz					

Angaben bei Umgebungstemperatur +25°C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).